

ANTICONGELANTE DIÉSEL DE ALTO RENDIMIENTO

La protección térmica confiable para tu motor en cualquier clima.

FRIZEL es un anticongelante diésel formulado para brindar **protección extrema al sistema de enfriamiento de motores a diésel**. Su fórmula balanceada evita la congelación, el sobrecalentamiento y la corrosión interna de componentes metálicos, prolongando la vida útil del motor y reduciendo los costos de mantenimiento.

Parámetro	Rango/Valor	Unidad
Punto de congelación	Hasta -34°C	°C
Punto de ebullición	Hasta 129°C	°C
pH	7.5 - 10.5	-
Color	Rosa	-
Tipo	50/50	-
Vida Útil	Hasta 2 años	-

¿CÓMO FUNCIONA FRIZEL?

Circula por el sistema de enfriamiento del motor, absorbiendo el calor durante la combustión.

- ✓ Evita que el refrigerante se congele en temperaturas bajo cero.
- ✓ Impide que hierva en condiciones de alta temperatura.
- ✓ Protege los componentes metálicos contra la corrosión.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

- Almacenar entre -10°C y 35°C.
- Mantener alejado de fuentes de calor y luz solar directa.
- No mezclar con otros productos sin consultar.
- Evitar el contacto con ojos y piel.

VENTAJAS COMPETITIVAS

-  Somos fabricantes, sin intermediarios
-  Contamos con servicio personalizado.
-  Protección v.s congelamiento y sobrecalentamiento.
-  Compatible con metales como aluminio, hierro, acero y cobre.
-  Previene corrosión, cavitación e incrustaciones.
-  Sin espuma, no obstruye el sistema de enfriamiento.
-  Cumple con normas ASTM D3306 y D6210.
-  Ideal para motores diésel de trabajo pesado y vehículos comerciales.

- No ingerir. En caso de ingestión, no inducir el vómito y acudir al médico.
- No verter en drenajes o cuerpos de agua.
- Mantener cerrado y en lugar ventilado